

MEGAFONÍA / ALTAVOCES / DE TECHO

SKY-5

ALTAVOZ DE TECHO 5" DE BAJA IMPEDANCIA



IP44



SALT MIST RESISTANCE



3-POINT ANCHORAGE



ANTI-DROP SYSTEM



TAP-LOCK TERMINALS



TURN-LOOKABLE GRILLE

- ✓ Altavoz 5" doble cono. 12 W RMS@8 Ω
- ✓ Rejilla de aluminio de bajo perfil
- ✓ Terminales de conexión rápida y gran conductividad
- ✓ Sistema anticaída para ayuda en instalación



+ Info:
<https://fonestar.com/SKY-5>

ESPECIALMENTE RECOMENDADO EN:



Hostelería



Retail



Hoteles



Todos los sectores

DESCRIPCIÓN:

Los productos Design by Fonestar nacen de una investigación profunda y escucha activa de nuestros clientes, convirtiendo sus necesidades en soluciones competitivas.

Altavoz de techo SKY-5: diseño elegante y sonido de alta calidad

El altavoz de techo SKY-5 combina diseño, funcionalidad y calidad sonora, ideal para aplicaciones en proyectos de ingeniería e instalación profesional. Su rejilla sin marco, fabricada en aluminio resistente a la oxidación, garantiza durabilidad, estética minimalista y una integración discreta en cualquier espacio.

Ventajas del SKY-5 para proyectos exigentes

Este altavoz está diseñado para brindar rendimiento superior y facilidad de instalación:

Calidad de sonido premium: Doble cono de polipropileno de 5" con una respuesta de frecuencia amplia de 55 Hz a 20.000 Hz, ideal para un sonido claro y preciso.

Resistencia extrema: Certificación IP-44 contra polvo y agua y materiales resistentes a la corrosión para soportar ambientes exigentes.

Instalación optimizada: Terminales de conexión rápida, sistema anticaída y soporte de sujeción estable que garantizan seguridad y practicidad en el montaje.

¿Por qué elegir el SKY-5?

El SKY-5 es la solución ideal para instaladores e ingenieros que buscan un altavoz de techo de 5" con baja impedancia que ofrezca:

Flexibilidad estética: Rejilla desmontable, logo extraíble y posibilidad de personalización con pintura.

Fiabilidad en entornos diversos: Rango de trabajo entre -20 °C y 70 °C, soporte para alta humedad (hasta 95 %) y construcción en ABS resistente a rayos UV.

Facilidad de uso: Ganchos de seguridad integrados, plantilla de instalación incluida y soporte para cables de hasta 4 mm².



+ Info:

<https://fonestar.com/SKY-5>

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

CARACTERÍSTICAS	Altavoz de techo de baja impedancia. Rejilla sin marco y perfil bajo, construida en aluminio resistente a la oxidación. Desmontable, bloqueable mediante giro. Se puede quitar el logo y pintar. Terminales de conexión rápida y gran conductividad. Sistema anticaída para ayuda en la instalación. Gancho para cable de seguridad. Soportes de sujeción al techo estables, mediante tornillo sin fin. Protección contra el polvo y el agua.
POTENCIA	12 W RMS 16 W MAX.
ALTAVOZ	Diafragma doble cono de polipropileno 5"
RESPUESTA	55-20.000 Hz @ -10 dB 70-20.000 Hz @ -10 dB
IMPEDANCIA	8 Ohm
SENSIBILIDAD	85 dB @ 1 W/1 m
PRESIÓN ACÚSTICA	97 dB @ max. W/1m Continuo 98 dB @ max. W/1m Pico
ÁNGULO DE COBERTURA	H/V (-6 dB): 60°@500Hz, 90°@1kHz, 60°@2kHz, 90°@4kHz
PROTECCIONES	IP-44 según IEC 60529 EN ISO 9227:2006 Ensayo de Espray Salino Neutro
MATERIAL	ABS (Resistencia UV) Rejilla de aluminio con pintura líquida
CONECTORES	Terminales de conexión rápida y gran conductividad Para cable 0'4 ~ 4 mm² de sección
TEMPERATURA DE TRABAJO	-20°C ~ 70°C (48 h)
TEMPERATURA DE	10°C ~ 40°C
HUMEDAD MÁXIMA	95%
COLOR	Blanco (RAL 9003)
MEDIDAS	Altavoz total: 214 mm Ø x 85 mm altura Perfil de rejilla: 5 mm Altura de empaque: 80 mm Orificio de instalación: 180 mm Ø Máximo grosor de techo: 30 mm
PESO	0'5 kg
ACCESORIOS	Plantilla de instalación



+ Info:
<https://fonestar.com/SKY-5>