



Broadcaster Pro 25X NDI 3G

P/N: PRC-425NB

La Broadcaster Pro 25X está equipada con un sensor CMOS de 1/1.8" que ofrece una gran resolución 4K a 60 fps, permitiendo capturar imágenes con una nitidez y claridad excepcionales. Con un zoom óptico de 25X y digital de 16X, esta cámara asegura que cada detalle sea capturado con precisión, incluso en entornos de grabación complejos.

Características principales



Auto-Tracking
mediante AI



4K con 60 fps



Zoom óptico 25X



Sensor CMOS de 1/1.8"



HDMI, USB 3.0, IP, 3G
SDI



* myTeam Sharer: Compatible solo video * Click Share Barco: Compatible solo video

Especificaciones Broadcaster Pro 25X NDI 3G | P/N: PRC-425NB

Parámetros de imagen

Resolución: HDMI: 4K60/59.94/50/30/29.97/25, 1080p60/59.94/50/30/29.97/25, 720p60/50, 3G-SDI: 1080p60/59.94/50/30/29.97/25, 1080i60/59.94/50, 720p60/50

Sensor de imagen: SONY 1/1.8" CMOS

Pixels: 8.50 Megapixels, 8.29 Effective Megapixels

Modo de escaneo: Line by line

Lentes: 25X Optical Zoom, f=7.1(W)~171.95mm(T)

Ángulo de vista horizontal: 59.2°(W)~2.5°(T)

Ángulo de vista vertical: 34.6(W)~1.4(T)

Iris: F1.61~F5.19

Sistema de focus: Auto, Manual

Velocidad de obturación: 1/50s~1/10000s

Iluminación mínima: 0.1Lux

Exposición: Automático, Manual, Prioridad al iris, Prioridad a la obturación, Prioridad a la luminosidad

Balance de blanco: Auto, Indoor, Outdoor, Keying, Auto Tracking

Compensación de contraluz: Admite

DNR: 2D&3D Reducción digital de ruido

S/N Ratio: ≥50dB

Pan/Tilt

Ángulo panorámico: -171°~+171°

Ángulo de inclinación: -30°~+90°

Velocidad de paneo: 0.1°/S~120°/S

Velocidad de inclinación: 0.1°/S~120°/S

Posiciones preset : 9 posiciones predefinidas mediante mando a distancia por infrarrojos, 200 posiciones predefinidas mediante mando joystick o PC

Precisión preset : 0.1°±10%

Flip: Admite

Congelación de la imagen: Admite

POE+: Admite, 802.3at

USB

Protocol: UVC 1.1, UAC1.0

Operating System: Windows7 and above, MacOS, Linux, Android

Video Compression: YUY2, MJPEG

Frame Rate: Max.60

UVC Control: Support

LAN

Protocolo: TCP/IP, HTTP, RTSP, RTMP, RTMPS, SRT, Onvif, DHCP, VISCA Over IP, NDI®HX3, FreeD

Compresión de video: H.264, H.265

Transmisión de código: Main code stream*1, Sub code stream*1

Resolución principal: 3840*2160, 1920*1080, 1280*720 (p60/50/40/30/25/20/15/10/5/3)

Resolución sub stream: 640*480, 640*360, 480*360, 352*288, 320*240, 176*144 (p60/50/40/30/25/20/15/10/5/3)

Control de velocidad de bits: VBR, CBR

Audio

Compresión de audio: AAC

Frecuencia de muestreo: 48K, 44.1K

Interface

HDMI Interface: 1 Line, HDMI: Version 2.0

SDI Interface: SDI Interface

USB Interface: 1 Line, USB3.0, Type-B Socket

Network Interface: 1 Line, RJ45: 1000M adaptive Ethernet port

Audio Interface: 1 Line, Line In, 3.5mm



Oficinas centrales:
Av. Cerro del Águila, 3, 1B2
S.S. de los Reyes 28703
Madrid - España

Servicio post-venta:
C/Brújula, 4 Pol. Ind. PISA
Mairena del Aljarafe 41927
Sevilla - España

Serial Interface: 1 Line, RS232 IN/Out: 8-Pin Mini Din, up to 30 meters, VISCA/Pelco-D/Pelco-P Protocol. 1 Line, RS422/485: 9-Core Phoenix Interface, up to 1200 meters, VISCA/Pelco-D/Pelco-P Protocol.

Power Interface: IEC 60130-10 Type A

General Specifications

Luz Tally: Sí

Tensión de entrada: DC 12V

Tensión de salida: Max.1.3A

Consumo de energía: Max.9.5W

Temperatura de funcionamiento: 0~40°C

Temperatura de almacenaje: -10~60°C

Color: Black

Medidas: (W)158*(D)193*(H)208mm

Peso: 2.0kg

Accesorios: DC 12V power adapter, IR Remote, User manual, USB3.0 Cable, RS-232C Cable



Oficinas centrales:
Av. Cerro del Águila, 3, 1B2
S.S. de los Reyes 28703
Madrid - España

Servicio post-venta:
C/Brújula, 4 Pol. Ind. PISA
Mairena del Aljarafe 41927
Sevilla - España