



Laia Cute

10xBlack/White

Laia Cute 10X Black/White será la opción perfecta para utilizar en salas de videoconferencia medianas, independientemente del servicio de videoconferencia usado. Además, gracias a su zoom óptico de 10X podrás capturar todos los detalles importantes para sus videollamadas.

Su impresionante imagen FullHD procedente de su sensor CMOS HD de 2,07 megapíxeles efectivos con hasta 1920x1080 de resolución y su tecnología de autoenfoco le permitirá disfrutar de videoconferencias profesionales desde el primer momento.



Admite dos flujos de salida al mismo tiempo



Interfaz USB con todas las funciones



1080P Full HD



Soporte de codificación H.264 Slice/ H.264 SVC



La cámara se puede controlar mediante RS232



SENSOR CMOS HD DE ALTA CALIDAD CON 2,07 MEGAPÍXELES EFECTIVOS PARA OBTENER IMÁGENES DE ALTA CALIDAD DE HASTA 1920X1080

GARANTÍA PROFESIONAL

3 años de garantía "Prime support" 24 horas de sustitución avanzada

CARACTERÍSTICAS

| | |
|-----------------------------------|---|
| Sistema de vídeo | 1080P, 720P, 540P, 480P, 360P, 240P, etc. |
| Sensor | 1/2,7", CMOS, Pixel efectivo: 2,07M |
| Modo de escaneo | Progresivo |
| Lente | 10x, f5.13mm - 46.3mm, F1.8 - F2.8 |
| Zoom digital | 16x |
| Iluminación mínima | 0,5 Lux @ (F1.8, AGC ON) |
| Obturador | 1/30s - 1/10000s |
| Balance de blancos | Auto, 3000K/Interior, 4000K, 5000K/Exterior, 6500K_1, 6500K_2, 6500K_3, una pulsación, Manual |
| Compensación de contraluz | Soportado |
| Reducción de ruido digital | Reducción de ruido digital 2D&3D |
| S/N de vídeo | ≥55dB |
| Ángulo de visión horizontal | 53.6° ~ 6.41° |
| Ángulo de visión vertical | 31.7° ~ 3.61° |
| Rango de rotación horizontal | ±170° |
| Rango de velocidad de paneo | 2.7° ~ 35.7°/s |
| Rango de velocidad de inclinación | 2.7° ~ 31.5°/s |
| Giro H&V | Soportado |
| Congelación de la imagen | Soportado |
| Número de preajustes | 255 |
| Precisión de los preajustes | 0.1° |

FUNCIÓN USB

| | |
|--|--|
| Sistema operativo | Windows 7, Windows 8, Windows 10, Mac OS X, Linux, Android |
| Sistema de color / compresión | YUV 4:2:2 / H.264 / MJPEG |
| Formato de vídeo | "H.264 AVC: max a 1080P@30fps H.264 SVC: max a 1080P@30fps MJPEG: max a 1080P@30fps" |
| Protocolo de comunicación de vídeo por USB | UVC 1.1- 1.5 |
| UVC PTZ | Soportado |

INTERFAZ DE ENTRADA/SALIDA

| | |
|--------------------------|--|
| Interfaz USB | 1xUSB2.0: jack tipo B hembra |
| Interfaz de comunicación | 1xRS232 In: 8pin Min DIN, Max Distance: 30m, Protocol: VISCA/Pelco-D/Pelco-P |
| Fuente de alimentación | JEITA type (DC IN 12V) o USB - PoC* |

ESPECIFICACIONES

| | |
|-------------------------------|------------------------------|
| Tensión de entrada | DC 12V |
| Consumo | 1.0A (Max) |
| Temperatura de funcionamiento | -10°C ~ 40°C (14°F ~ 104°F) |
| Temperatura de almacenamiento | -40°C ~ 60°C (-40°F ~ 140°F) |
| Consumo de energía | 12W (Max) |
| MTBF | >30000h |
| Tamaño | 141.3mm x 153mm x 163.6mm |
| Peso neto | 1.153 KG |

*Válido solamente con el USB original.

Sede central:
Po. Europa, 26 Pta. 1 Of.3
S.S. de los Reyes 28703
Madrid- España

Servicio postventa:
C/Brújula, 4 Pol. Ind. PISA
41927 Mairena del Aljarafe
Sevilla - España



FAMILIA CUTE - CÁMARA USB HDMI