



myTeam TP100S

P/N: TP-100S

Admite los protocolos estándar SIP y H.323. Compatible con los terminales estándar de la industria, Vídeo de alta definición, 1080P, con un bajo ancho de banda, Múltiples entradas de señal micrófono, Alta seguridad de la red, Múltiples entradas y salidas de video en alta definición 1080P, Procesador de audio (DSP), API, Transmisión por infrarrojos, Grabación y transmisión local y remota, Función de calidad de servicio QoS, Configuración y administración remota.

Características principales



PiP / PoP



Mando remoto IR



200mm x 428mm x
44.5mm



3.2Kg



Especificaciones myTeam TP100S | P/N: TP-100S

Protocolos y estándares

Comunicación: ITU-T H.323, IETF SIP

Vídeo: H.261, H.263, H.263+, H.263++, H.264, H.264 SVC, H.264 High Profile

Audio: G.711, G.722, G.722.1*, G.722.1C*, AAC-LD, G.726, SILK

Transmisión Dual: ITU-T H.239, BFCP

Red: TCP/IP, DHCP, SSH, HTTP, HTTPS con SSL/TLS, RTP, RTCP, RFC3261, RFC3264, RFC2190, RFC3407, RFC2833, RFC4585(RTP/AVPF), SNMP, ARP, RTMP

Otros: H.221, H.224, H.225, H.235, H.241, H.245, H.281, H.350, H.460, T.140, DTMF, FEC anti-lost packets

Especificaciones de vídeo

Resolución de vídeo: 1080P@ 1024Kbps (mínimo) // 720P @ 512Kbps (mínimo) // w448P/4SIF/4CIF @ 256Kbps (mínimo) // w288P/SIF/CIF @ 128Kbps (mínimo)

Resolución gráfica: Entrada: VGA (640x480), SVGA (800x600), XGA(1024x768), WXGA(1280x768), WXGA (1280x800), 1280x960, SXGA(1280x1024), 1360x768, 1366x768, 1440x900, 1600x900, 720p(1280x720), 1080p(1920x1080)

- Codec: 800x600, 1024x768, 1280x1024, 1280x720, 1920x1080
- Salida: 800x600, 1024x768, 1280x1024, 1280x720, 1920x1080

Transmisión Dual: Dual Stream1080p o Dual Stream 720p

Otras: Soporta PiP, PoP y otras modalidades de visualización

Red y seguridad

Red: Video Forward Error Correction (FEC), Automatic Repeat-reQuest (ARQ) etc.

Seguridad: H.235, encriptación (AES-128, AES-256) // TLS & SRTP // Administrator password SSH/HTTPS

Firewall Traversal: H.460, ICE

Ancho de Banda

IP: 64kbps ~ 8Mbps

Integración con plataformas en la nube

Support Brands: Go Facing

Conectividad

Audio In: 2x RCA , 2x XLR Microphone Input, 1x HDMI Audio Input, 2x USB 2.0, 1x RJ45 Digital Microphone Input

Audio Out: 2x RCA, 2x HDMI Audio Output

Video In: 1x HDMI, 1x DVI-I (HDMI, VGA/YPbPr) 1x 3G-SDI

Video Out: 3x HDMI, 1x 3G-SDI

USB flash disk: 2x USB2.0

Red: 1x RJ45: 10/100/1000 Base-T

Control: 1x RJ45: RS232 for VISCA

Generales

Dimensiones y peso: 200mm x 428mm x 44.5mm // 3.2Kg

Eléctricas: Tensión alimentación: AC 100V ~ 240V // Consumo máximo: 50W

Condiciones ambientales: Temperatura: 0°C ~ 40°C (funcionamiento) // Humedad: 10% ~ 80% (funcionamiento)

Accesorios suministrados: Mando remoto IR x1 // Cable AC x1 // Guía rápida de usuario

Especificaciones B&H Mic

CAPACIDAD DE REUNIÓN:

Rango de cobertura: 15-30 m2

Nº de participantes: 5-8

MICRÓFONO:

Rango de captación: 6m

Frecuencia de respuesta: 100-10kHz

Direccionalidad: Omnidireccional

Sensibilidad: -40.5 dB (V/Pa)

S/N: 64dBA



Oficinas centrales:
Av. Cerro del Águila, 3, 1B2
S.S. de los Reyes 28703
Madrid - España

Servicio post-venta:
C/Brújula, 4 Pol. Ind. PISA
Mairena del Aljarafe 41927
Sevilla - España

Distorsión armónica total: 10% (1kHz, 120 dB SPL)

Compatibilidad: Compatible con los principales sistemas operativos, como Windows XP / Vista / 7/8/10

INTERFAZ DE HARDWARE:

Potencia: USB: 5V DC

Interfaz: 1xUSB comunicación de datos

Botón: Botón de silencio iluminado

Longitud de cable: 5m

PRODUCTO:

Dimensiones: 100mm (diámetro) x 20mm (alto)

Peso: 0.15 kg

Contenido de la caja: Micrófono, Cable USB, Guía de instalación rápida

CONDICIONES AMBIENTALES:

Temperatura de trabajo: 0° to 40°C (+32° to 104°F)

Humedad relativa: 5% to 95% (sin condensación)

Temperatura de almacenamiento: -20° to +70°C (-4° to +160°F)