

D-Cerro D SL

Unidad de debate para delegado D-Cerro con micrófono desmontable



Descripción

D-Cerro combina un diseño elegante con procesamiento digital de señal y la funcionalidad plug & play.

Elegante, sobrio discreto y de bajo perfil: la unidad D-Cerro D SL se adapta a cualquier sala de reuniones.

El sistema trabaja con procesamiento digital de señal. El resultado es un sonido perfectamente nítido con excelentes características de inteligibilidad: dos aspectos esenciales para el éxito de cualquier reunión.

En un mundo global e interconectado en el que la comunicación es esencial, es indispensable disponer de unidades inmunes a las interferencias típicas de los teléfonos móviles. El micrófono apantallado de D-Cerro elimina estas perturbaciones y permite a los delegados dedicar toda su atención a la reunión.

El sistema está diseñado para entrar en servicio inmediatamente y apenas exige conocimientos técnicos. El cableado solo requiere conectar cables apantallados Cat 5 entre unidad y unidad. Ni siquiera hay que preocuparse de identificar los puertos de entrada y salida, porque la propia unidad detecta automáticamente el sentido de flujo de la señal. De este modo, es casi imposible cometer errores de cableado.

Como ventaja añadida, este sistema puede ampliarse con facilidad: es muy sencillo aumentar o reducir el número de unidades, lo que convierte a D-Cerro en una solución ideal para alquiler.

D-Cerro D SL es compatible con micrófonos D-MIC equipados con conector de rosca, de 30, 40, 50, 60 o 70 cm.

Ventajas

- » Diseño moderno, elegante y contemporáneo
- » Organización clara de los botones de usuario, feedback de fácil comprensión
- » Conector para micrófono desmontable, con posibilidad de utilizar diferentes longitudes de micrófono (30, 40, 50, Full Flex)
- » Transporte y almacenamiento sencillos, gracias a sus reducidas dimensiones y al micrófono desmontable
- » Su sólida carcasa inferior proporciona peso y estabilidad

Características

- » Procesamiento digital de señal
- » Micrófono apantallado, inmune a interferencias

Especificaciones

- causadas por teléfonos móviles
- » Altavoz integrado de alta calidad
- » Salida de auriculares
- » Ajuste de volumen de los auriculares
- » Botón de encendido/apagado del micrófono
- » Cableado en cadena de margarita con conexión derivada
- » Función de redundancia a prueba de fallos patentada
- » Conexiones ocultas al bus de conferencia
- » Indicador tipo barra, en dos colores
- » Botón de encendido/apagado del micrófono o petición de palabra con dos ledes de indicación

Conectividad

- » 2 conexiones de bus digital (entrada/salida intercambiables)
- » Conexión para auriculares

Auriculares TEL152

71.04.0154

- » Conector de rosca para conexión de un micrófono desmontable:

D-MIC30SL	71.98.0053
D-MIC40SL	71.98.0054
D-MIC50SL	71.98.0055
D-MIC 60 SL	71.98.0056
D-MIC 70 SL	71.98.0057
D-MIC FF	71.98.0059

- » Se incluye cable de conexión de 2 m con la unidad
- » Se encuentra disponible un maletín de transporte D-Cerro SL:

D-Cerro SL TC

71.98.0334

Mecánicas

Material	PC/ABS y Zamak
Color	Negro
Dimensiones (mm)	211,4 x 136 x 48,2 mm
Dimensiones inc. envase (mm)	250 x 150 x 90 mm
Peso	760 g
Peso inc. envase	975 g

Eléctricas

Alimentación	48 VCC a través de cable Cat 5
Consumo	2 W
Calidad de audio	Digital de 16 bits
Respuesta de frecuencia	25 Hz-15.000 Hz (± 3 dB)

Auricular

Impedancia	16-150 Ω
Nivel de salida	Máx. 70 mW 32 Ω

Altavoz

Potencia nominal	4 W
Nivel medio de presión sonora	80 dB SPL a 1 m

Entorno

Temperatura de funcionamiento	5 – 50 °C
Humedad	Clase de protección EP10 según IEC 60069_2.14

Certificación

Región	Certificación
Europa	CE